



Marke	Thule	Uebler	MFT	Thule	XLC	Oris	MFT	Oris
Modell	EasyFold XT F 2-bike	I21	Compact Fix4Bike	EasyFold XT2-bike	Azura Xtra WT VC-C10	Tracc Fix4bike	Compact	Tracc
Preis in CHF (Stand Feb 2025)	638.–	839.–	510.–	682.–	492.–	784.–	461.–	604.–
Gewicht	17kg	13kg	19kg	18kg	16kg	19kg	17kg	17kg
Maximale Zuladung (Nutzlast)	60kg	60kg	60kg	60kg	60kg	60kg	60kg	60kg
Abklappbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Erweiterung auf 3 Fahrräder möglich	nein, aber auch als Träger für 3 Bikes lieferbar	nein, aber auch als Träger für 3 Bikes lieferbar	ja	nein, aber auch als Träger für 3 Bikes lieferbar	ja	ja	ja	ja
Klemmkraft an der Anhängerkupplung	–	–	–	47kg	20kg	–	47kg	47kg
Diebstahlsicherung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bike-Befestigung	Klemme	Riemen	Riemen	Klemme	Klemme	Riemen	Riemen	Riemen
Fix4Bike	ja	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein

Bewertung

Qualität [Gewichtung 40%]	76%	76%	73%	76%	75%	69%	76%	71%
Handhabung [Gewichtung 40%]	83%	80%	81%	78%	78%	81%	74%	76%
Sicherheit [Gewichtung 20%]	90%	90%	90%	86%	86%	90%	86%	90%
Resultat total	82%	80%	80%	79%	79%	78%	77%	77%
TCS-Empfehlung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Sehr empfehlenswert	Sehr empfehlenswert	Sehr empfehlenswert	Sehr empfehlenswert	Sehr empfehlenswert
TCS-Bewertung	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Positiv	▪ Kein Erstaufbau nötig ▪ Einfache Montage des Trägers auf der Kupplung ▪ Keine Fehlmontage möglich ▪ Drehmomentbegrenzung bei Klemme ▪ Einfach zu lösende Haltearme	▪ Geringstes Gewicht ▪ Einfache Montage des Trägers auf der Kupplung ▪ Einfach zu lösende Haltearme ▪ Flexibler Riemen zur Bike-Halterung	▪ Kein Erstaufbau nötig ▪ Einfache Montage des Trägers auf der Kupplung ▪ Keine Fehlmontage möglich ▪ Optionales 3. Bremslicht ▪ Haltearme zweiteilig ▪ Flexibler Riemen zur Bike-Halterung ▪ Effiziente LED-Leuchte	▪ Kein Erstaufbau nötig ▪ Drehmomentbegrenzung bei Klemme ▪ Einfach zu lösende Haltearme	▪ Kein Erstaufbau nötig ▪ Geringer Kraftaufwand für Fixierung auf Anhängerkupplung ▪ Drehmomentbegrenzung bei Klemme ▪ Radhalterungen auf der Schiene verschiebbar ▪ Einfach zu lösende Haltearme ▪ Effiziente LED-Leuchte	▪ Kein Erstaufbau nötig ▪ Einfache Montage des Trägers auf der Kupplung ▪ Keine Fehlmontage möglich ▪ Haltearme zweiteilig ▪ Flexibler Riemen zur Bike-Halterung	▪ Kein Erstaufbau nötig ▪ Haltearme zweiteilig ▪ Flexibler Riemen zur Bike-Halterung ▪ Effiziente LED-Leuchte	▪ Kein Erstaufbau nötig ▪ Haltearme zweiteilig ▪ Flexibler Riemen zur Bike-Halterung
Negativ	▪ Nicht geeignet für Fahrrad-Rohre mit grossem Durchmesser	▪ Schräge Montage möglich ▪ Haltearme müssen beim Erstaufbau selbst montiert werden	▪ Radfixierung wenig flexibel ▪ LED-Leuchten müssen bei Defekt komplett ersetzt werden	▪ Kraftaufwand für Fixierung auf Anhängerkupplung ▪ Nicht geeignet für Fahrrad-Rohre mit grossem Durchmesser ▪ Schräge Montage möglich	▪ Schräge Montage möglich ▪ LED-Leuchten müssen bei Defekt komplett ersetzt werden ▪ Nicht geeignet für Fahrrad-Rohre mit grossem Durchmesser	▪ Radfixierung wenig flexibel	▪ Kraftaufwand für Fixierung auf Anhängerkupplung ▪ Radfixierung wenig flexibel ▪ Schräge Montage möglich ▪ LED-Leuchten müssen bei Defekt komplett ersetzt werden	▪ Kraftaufwand für Fixierung auf Anhängerkupplung ▪ Radfixierung wenig flexibel ▪ Schräge Montage möglich



Marke	Hapro	Atera	Westfalia	Bullwing	Eufab	Fischer	Menabo
Modell	Atlas Premium Xfold II 2.0	Genio Pro Advanced black edition	bikelander classic	SR 7	Premium	ProlineEvo 2	Antares
Preis in CHF (Stand Feb 2025)	525.–	739.–	589.–	365.–	396.–	359.–	400.–
Gewicht	19kg	21kg	17kg	18kg	19kg	18kg	17kg
Maximale Zuladung (Nutzlast)	60kg	60kg	60kg	60kg	60kg	60kg	60kg
Abklappbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Erweiterung auf 3 Fahrräder möglich	ja	ja	ja	nein, aber auch als Träger für 3 Bikes lieferbar	nein	nein, aber auch als Träger für 3 Bikes lieferbar	nein
Klemmkraft an der Anhängerkupplung	46–70kg	45kg	35–45kg	40kg	40kg	45kg	Durch Ausprobieren einzustellen
Diebstahlsicherung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bike-Befestigung	Klemme	Riemen	Klemme	Klemme	Klemme	Klemme	Schraubverschluss
Fix4Bike	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein

Bewertung

Qualität [Gewichtung 40%]	68%	67%	70%	61%	57%	56%	57%
Handhabung [Gewichtung 40%]	76%	75%	71%	73%	65%	52%	48%
Sicherheit [Gewichtung 20%]	86%	86%	86%	86%	86%	80%	70%
Resultat total	75%	74%	74%	71%	66%	59%	56%
TCS-Empfehlung	Sehr empfehlenswert	Sehr empfehlenswert	Sehr empfehlenswert	Sehr empfehlenswert	Sehr empfehlenswert	Empfehlenswert	Empfehlenswert
TCS-Bewertung	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Positiv	▪ Räder für Transport ▪ Bikehalterung zwischen den Bikes	▪ Kein Erstaufbau nötig ▪ Innovativer Faltmechanismus ▪ z.T. innen verlegte Kabel ▪ Einfach zu lösende Haltearme ▪ Flexibler Riemen zur Bike-Halterung	▪ Radhalterungen auf der Schiene verschiebbar ▪ Einfach zu lösende Haltearme	▪ Kein Erstaufbau nötig ▪ Radhalterungen auf der Schiene verschiebbar	▪ Kein Erstaufbau nötig ▪ Radhalterungen auf der Schiene verschiebbar	▪ Günstigstes Produkt	▪ Relativ leichtes Produkt
Negativ	▪ Aufwändiger Erstaufbau ▪ Kraftaufwand für Fixierung auf Anhängerkupplung ▪ Schräge Montage möglich ▪ Nicht geeignet für Fahrrad-Rohre mit grossem Durchmesser	▪ Schwerster Träger im Test ▪ Kraftaufwand für Fixierung auf Anhängerkupplung ▪ Schräge Montage möglich	▪ Kraftaufwand für Fixierung auf Anhängerkupplung ▪ Schräge Montage möglich ▪ Haltearme müssen beim Erstaufbau selbst montiert werden ▪ Nicht geeignet für Fahrrad-Rohre mit grossem Durchmesser	▪ Kraftaufwand für Fixierung auf Anhängerkupplung ▪ Schwer zu lösende Haltearme ▪ Schräge Montage möglich ▪ Nicht geeignet für Fahrrad-Rohre mit grossem Durchmesser	▪ Kraftaufwand für Fixierung auf Anhängerkupplung ▪ Schwer zu lösende Haltearme ▪ Schmale Bikehalterung ▪ Schräge Montage möglich ▪ Nicht geeignet für Fahrrad-Rohre mit grossem Durchmesser	▪ Sehr aufwändiger Erstaufbau ▪ Benötigtes Werkzeug nicht mitgeliefert ▪ Kraftaufwand für Fixierung auf Anhängerkupplung ▪ Aufwändiger Klappmechanismus ▪ Schräge Montage möglich ▪ Nicht geeignet für Fahrrad-Rohre mit grossem Durchmesser	▪ Aufwändiger Erstaufbau ▪ Kraftaufwand für Fixierung auf Anhängerkupplung ▪ Fixierung auf Anhängerkupplung in gefaltetem Zustand kaum möglich ▪ Schraubverschluss limitiert die zu befestigenden Rohrdurchmesser ▪ Schwer zu lösende Haltearme ▪ Schräge Montage möglich